



ABSOR AS
Møllestykket 21, 5360 Kolltveit
970 44 373
post@absor.no
absor.no

Multirens

Type

Parafinbasert avfettingsmiddel – **Klar til bruk**

Bruksområde

Brukes til avfetting av sterkt tilgriset overflater på kjøretøy, anleggsmaskiner, maskindeler, mm.

Fjerner raskt olje, fett, tjære, silikon og annen oljebasert forurensning på overflater.

Fjerner lett rustbeskyttelsesmidler på maskindeler, verktøy og halvfabrikata

Fjerner asfalt på billakk, felger og dekk (vintervask)

Multirens er også effektiv til fjerning av olje/tjære fra tekstiler/arbeidstøy.

Kompatibel med alle vaskbare overflater og ikke skadelig for oljeutskillere.

Bruk

Ryst beholderen før bruk. - **Skal brukes uforynnet!**

Påføres med spray eller pensel.

- **Kontaktid:** 5-8 min.
- **På tekstiler:** fukt flekken og vask tøyet på vanlig måte

Kan også påføres med lavtrykkststyr.

Spyles rent med vann fra slange eller høytrykkspylere.

Bruk egnede hansker og briller under arbeid.

Egenskaper

> Danner emulsjoner - separatorvennlig - hurtigvirkende.

> Tilfredsstiller kravene til vask- og avfettingsmidler i forskrifter om utslipp

av oljeholdig avløpsvann og om bruk og merking av vaske- og avfettingsmidler i henhold til EN 858.

Produktdata

Farge: Klar

Densitet: 0,84

Farlig gods v/transport: Brannfarlig væske

HMS- datablad: JA - www.ecoonline.no

Lagerføres i: 400mL Aerosol – 1L Triggerflaske – 5L – 25L og 200L

Prod. Nr.: MRAERO – MR1T – MR5 – MR25 – MR200

VOC innhold: Ikke relevant

H319: Gir alvorlig øyeirritasjon.

H318: Gir alvorlig øyeskade

H304: Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.

H225: Meget brannfarlig væske og damp.

P280: Benytt vernehansker/
verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.

P305+351+338: VED KONTAKT MED ØYNENE:
Skyll forsiktig - med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser